

Bruciatori industriali monoblocco versione elettronica Industrial mono-block burners electronic version



IBSM 450 M UL sn 3096

Bruciatore monoblocco a gas naturale ultra Low NO_x

- Caldaia Tubi da Fumo
- Potenza caldaia 4 T/h
- Impianto in Provincia di Torino
- Valori raggiunti senza ricircolo NO_x ≤ 64 mg/Nm³
- Valori raggiunti con ricircolo NO_x ≤ 30 mg/Nm³



IBSM 450 M UL sn 3096

Ultra Low NO_x Natural gas mono-block burner

- Installed on boiler Smoke Pipes
- Pipes Boiler of 4 T/h
- located in a Plant in Province of Torino
- Values reached without recirculation NO_x ≤ 64 mg/Nm³
- Values reached with recirculation NO_x ≤ 30 mg/Nm³

IBSM 450 M UL sn 3096 22.10.2021 ore 15.26			
SENZA RICIRCOLO FUMI – WITHOUT SMOKE RECIRCULATION			
Combustibile: Gas naturale Fuel: Natural gas	O ₂ (%)	CO (mg/m ³)	NO _x (mg/Nm ³)
PORTATA MAX 285 Nm ³ /h MAX CAPACITY 285 Nm ³ /h	3	17	64

IBSM 450 M UL s/n 3096 - 22.10.2021 ore 16.17			
CON RICIRCOLO FUMI - WITH SMOKE RECIRCULATION			
Combustibile: Gas naturale Fuel: Natural gas	O ₂ (%)	CO (mg/m ³)	NO _x (mg/Nm ³)
PORTATA MAX 285 Nm ³ /h MAX CAPACITY 285 Nm ³ /h	2,5	22	30